

# Product informatie

## Beton

Wij hanteren 2 betonsystemen het zogeheten 10×10 betonsysteem en het 12×12 betonsysteem. Bij beide variaties houdt dit in dat de schermen behouden blijven van het spatwater door middel van een betonnen onderplaat.

Bij het 10×10 betonsysteem wordt het scherm tussen twee betonpalen bevestigd door middel van bevestigingshoeken.

De planken van deze schermen zijn altijd geschaafd en 16/17mm dik en de afdeklát die hierboven op geplaatst wordt is 4/5 cm dik.

Bij het 12×12 systeem zit er een sponning in de paal waardoor het schuttingdeel en betonnen onderplaat in de paal valt valt het scherm in de betonpaal.

Bij dit systeem gebruiken we fijn bezaagde planken van 22mm dik of geschaafde planken van 20mm dik.

## Schermen

Op dit moment gebruiken wij een tweetal houtsoorten voor het 10×10 systeem. De eerste houtsoort die wij verkopen is een fijn bezaagde soort

en de tweede is een geschaafde houtsoort. Alle houtsoorten die wij gebruiken voor onze schermen zijn volgens de wettelijke normen geïmpregneerd

Alleen de bewerking van de fijn bezaagde houtsoort is iets eenvoudiger en daarom goedkoper, maar beslist niet minder mooi. Voor het 12×12 systeem

gebruiken wij alleen een geschaafde houtsoort.

Voor de variaties in schermen zijn wij steeds op zoek naar nieuwe ideeën, maar ook naar uiterst betaalbare schermen. Wij kunnen dan ook verschillende

mogelijkheden hierin aanbieden. Kijkt u hiervoor op de pagina

productfoto's.

## Houtsoort

Wij gebruiken meerdere houtsoorten voor het 10×10 systeem. Onder andere grenen hout. Vuren hout en larix/douglas hout, welke nieuw in ons assortiment zit. Wij hebben dit systeem met 23 planks schutting delen en de doorkijk is er dus niet. Alle houtsoorten die wij gebruiken voor onze schermen zijn volgens de wettelijke normen geïmpregneerd.. Voor het 12×12 systeem gebruiken wij zowel fijn bezaagd als een geschaafde houtsoort. Voor de variaties in schermen zijn wij steeds op zoek naar nieuwe ideeën, maar ook naar uiterst betaalbare schermen. Wij kunnen dan ook verschillende mogelijkheden hierin aanbieden. Kijkt u hiervoor op de pagina productfoto's.

## Poorten

Wij verkopen onder andere poorten met een verzonken stalenframe, voorzien van een roestvrijstalen deurklink, met rosetje en een cilinderslot, die afgestemd zijn op onze schermen. De standaard breedtes van de poorten zijn 90 en 100 centimeter. De poorten worden steeds €10 per 10 cm duurder en de maten gaan t/m 300cm ook tussen maten en op maat gemaakte poorten zijn mogelijk andere breedtes zijn op bestelling leverbaar. Ook hiervoor kunt pagina productfoto's raadplegen. Ook hebben wij geklampte poorten in onze collectie, voorzien van een deurkruk en cilinderslot. Deze worden en kunnen op maat worden gemaakt en zijn alleen op bestelling leverbaar.

Al onze schuttingen zijn [FSC](#) & [KOMO](#) gekeurd.

Wij geven 10 jaar garantie op houtrot en 20 jaar op betonrot.

Al onze schuttingen zijn [FSC](#) & [KOMO](#) gekeurd.

Wij geven 10 jaar garantie op houtrot en 20 jaar op betonrot.